

Hygiène	
Utilisation de la roulotte de décontamination	HYG-PO-0055
Procédure	Révision n° 03

Gabarit v24

* Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte.

1. **But**

Décrire le mode de fonctionnement et l'utilisation des installations de la roulotte de décontamination mise à la disposition des travailleurs et entrepreneurs exposés aux poussières métalliques.

Risques/impacts environnementaux :

❖ n/a

2. **Rôles et responsabilités**

- Le Service de l'hygiène est responsable de mettre à jour la procédure.
- Les donneurs d'ouvrage, chargé de projet et gestionnaires de contrat sont responsables de la présenter et d'assurer son application par les travailleurs.
- Les travailleurs entrepreneurs sont responsables de suivre la procédure de décontamination.

3. **Étapes**

3.1. Sortir du milieu de travail

- **LE TRAVAILLEUR QUI SORT DU MILIEU CONTAMINÉ DOIT CONSERVER LES EPI (COUVRE-TOUT, LUNETTES, RESPIRATEUR DANS LE VISAGE, MANTEAU) ET SE RENDRE À L'AIRE DE DÉCONTAMINATION.**
- Dans la partie 1, le travailleur **conserve sa protection respiratoire en tout temps** et ne change pas son plein visage pour un demi-masque.
- Il nettoie ses bottes de travail et aspire les poussières sur son couvre-tout (au besoin). Il retire son couvre-tout et son manteau de travail.

Hygiène	
Utilisation de la roulotte de décontamination	HYG-PO-0055
Procédure	Révision n° 03

Gabarit v24

- Si nécessaire, il dispose de son couvre-tout dans le sac de lavage à sa disposition.
- Il se dirige vers la partie 2, il retire ses EPI (sauf la protection respiratoire)
- Il traverse dans la partie 3, où il peut retirer son respirateur. Il nettoie sa protection respiratoire à l'aide des lingettes. Il se lave les mains et le visage.
- Le travailleur peut alors se rendre à la pause, à la salle à manger ou au vestiaire.

3.2. Retour au milieu de travail

- Le travailleur qui retourne au travail doit se prendre un nouveau couvre-tout au vestiaire (s'il a disposé du sien).
- Il entre dans la partie 3, il remet sa protection respiratoire et traverse vers la partie 2.
- Dans la partie 2, il remet les autres EPI et il traverse dans la partie 1.
- Met son couvre-tout et retourne au chantier

Hygiène	
Utilisation de la roulotte de décontamination	HYG-PO-0055
Procédure	Révision n° 03

Gabarit v24

Illustration de la procédure

**Travailleurs arrivent
du chantier**



Partie 1- Entrée côté Sale

- **Port de la protection respiratoire en toute temps.**
- Aspiration du couvre
- Si votre votre couvre-tout n'a pas a être réutilisé, c'est ici que vous en disposez.
- Nettoyage des bottes.



Partie 2- Côté sale

- Retirer le couvre-tout aspiré.
- Retirer les EPI (sauf la protection respiratoire).



Partie 3 - Partie Propre

- Retirer la protection respiratoire.
- Nettoyer la protection respiratoire.
- Se laver les mains et le visage.

Hygiène	
Utilisation de la roulotte de décontamination	HYG-PO-0055
Procédure	Révision n° 03

Gabarit v24

4. Enregistrements

n/a

[HYG-EN-0009](#) Tableau des enregistrements - hygiène

Les tableaux des enregistrements sont disponibles dans Intelex sous Horne/Documents généraux à l'usine/Tableaux des enregistrements

5. Définitions

n/a

6. Références

[HYG-PO-0001](#) Poussière métallique